

阀门气密试验机

Valve airtightness testing machine

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的阀门气密试验机主要用于各种消防产品阀门的气密试验检验。采用压力传感器配套 PLC 自动控制系统，试验压力值和保压时间可自由设定，完成试验后系统自动报警。配备泄压口，具有自动和手动泄压。屏幕主界面可以任意预设 5 种试验压力值，根据阀门工作压力值设定。配置不锈钢高压减压器调整试验压力，试验时系统实时显示升压速率。设备出厂安装独立试验的低压压力表，方便做低压力的试验，做高压力试验时关闭。试压工件整体可气动控制没入水中 30cm。

二、阀门气密试验机配置介绍

阀门气密试验机包括试验水槽、控制台、组合管路。

试验水槽为不锈钢材质。

控制台表面喷塑处理。

组合管路：操作台内管路采用 304 不锈钢无缝管，和外部连接出入口连接高压软管 M16X1.5 螺纹。

随机配套 2 种规格的阀座。

三、阀门气密试验机参数

- 1 试验压力： 0~45 MPa（可调）
- 2 试验介质： 氮气（压缩空气）
- 3 试验工位： 4 工位
- 4 阀座接口： 螺纹 M30×2
- 5 工作压力表： 0-60MPa（1.6 级）
- 6 工作电压： AC220V
- 7 工作气压： 0.5-0.6MPa

参考网址：<http://www.simingte.com/fmqmxytai.htm>

